

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																												
A	ROHS							For reference only																																																																																																																												
B	<table><tr><td>Pin数</td><td>尺寸A</td><td>尺寸B</td></tr><tr><td>1×2</td><td>2.0</td><td>4.5</td></tr><tr><td>1×3</td><td>4.0</td><td>6.5</td></tr><tr><td>1×4</td><td>6.0</td><td>8.5</td></tr><tr><td>1×5</td><td>8.0</td><td>10.5</td></tr><tr><td>1×6</td><td>10.0</td><td>12.5</td></tr><tr><td>1×7</td><td>12.0</td><td>14.5</td></tr><tr><td>1×8</td><td>14.0</td><td>16.5</td></tr><tr><td>1×9</td><td>16.0</td><td>18.5</td></tr><tr><td>1×10</td><td>18.0</td><td>20.5</td></tr><tr><td>1×11</td><td>20.0</td><td>22.5</td></tr><tr><td>1×12</td><td>22.0</td><td>24.5</td></tr><tr><td>1×13</td><td>24.0</td><td>26.5</td></tr><tr><td>1×14</td><td>26.0</td><td>28.5</td></tr><tr><td>1×15</td><td>28.0</td><td>30.5</td></tr><tr><td>1×16</td><td>30.0</td><td>32.5</td></tr><tr><td>1×17</td><td>32.0</td><td>34.5</td></tr><tr><td>1×18</td><td>34.0</td><td>36.5</td></tr><tr><td>1×19</td><td>36.0</td><td>38.5</td></tr><tr><td>1×20</td><td>38.0</td><td>40.5</td></tr><tr><td>1×21</td><td>40.0</td><td>42.5</td></tr><tr><td>1×22</td><td>42.0</td><td>44.5</td></tr><tr><td>1×23</td><td>44.0</td><td>46.5</td></tr><tr><td>1×24</td><td>46.0</td><td>48.5</td></tr><tr><td>1×25</td><td>48.0</td><td>50.5</td></tr><tr><td>1×26</td><td>50.0</td><td>52.5</td></tr><tr><td>1×27</td><td>52.0</td><td>54.5</td></tr><tr><td>1×28</td><td>54.0</td><td>56.5</td></tr><tr><td>1×29</td><td>56.0</td><td>58.5</td></tr><tr><td>1×30</td><td>58.0</td><td>60.5</td></tr><tr><td>1×31</td><td>60.0</td><td>62.5</td></tr><tr><td>1×32</td><td>62.0</td><td>64.5</td></tr><tr><td>1×33</td><td>64.0</td><td>66.5</td></tr><tr><td>1×34</td><td>66.0</td><td>68.5</td></tr><tr><td>1×35</td><td>68.0</td><td>70.5</td></tr><tr><td>1×36</td><td>70.0</td><td>72.5</td></tr><tr><td>1×37</td><td>72.0</td><td>74.5</td></tr><tr><td>1×38</td><td>74.0</td><td>76.5</td></tr><tr><td>1×39</td><td>76.0</td><td>78.5</td></tr><tr><td>1×40</td><td>78.0</td><td>80.5</td></tr></table>	Pin数	尺寸A	尺寸B	1×2	2.0	4.5	1×3	4.0	6.5	1×4	6.0	8.5	1×5	8.0	10.5	1×6	10.0	12.5	1×7	12.0	14.5	1×8	14.0	16.5	1×9	16.0	18.5	1×10	18.0	20.5	1×11	20.0	22.5	1×12	22.0	24.5	1×13	24.0	26.5	1×14	26.0	28.5	1×15	28.0	30.5	1×16	30.0	32.5	1×17	32.0	34.5	1×18	34.0	36.5	1×19	36.0	38.5	1×20	38.0	40.5	1×21	40.0	42.5	1×22	42.0	44.5	1×23	44.0	46.5	1×24	46.0	48.5	1×25	48.0	50.5	1×26	50.0	52.5	1×27	52.0	54.5	1×28	54.0	56.5	1×29	56.0	58.5	1×30	58.0	60.5	1×31	60.0	62.5	1×32	62.0	64.5	1×33	64.0	66.5	1×34	66.0	68.5	1×35	68.0	70.5	1×36	70.0	72.5	1×37	72.0	74.5	1×38	74.0	76.5	1×39	76.0	78.5	1×40	78.0	80.5	Type 1		Type 2		<table><tr><td>H</td></tr><tr><td>4.0</td></tr><tr><td>4.3</td></tr><tr><td>4.6</td></tr></table>			H	4.0	4.3	4.6
Pin数	尺寸A	尺寸B																																																																																																																																		
1×2	2.0	4.5																																																																																																																																		
1×3	4.0	6.5																																																																																																																																		
1×4	6.0	8.5																																																																																																																																		
1×5	8.0	10.5																																																																																																																																		
1×6	10.0	12.5																																																																																																																																		
1×7	12.0	14.5																																																																																																																																		
1×8	14.0	16.5																																																																																																																																		
1×9	16.0	18.5																																																																																																																																		
1×10	18.0	20.5																																																																																																																																		
1×11	20.0	22.5																																																																																																																																		
1×12	22.0	24.5																																																																																																																																		
1×13	24.0	26.5																																																																																																																																		
1×14	26.0	28.5																																																																																																																																		
1×15	28.0	30.5																																																																																																																																		
1×16	30.0	32.5																																																																																																																																		
1×17	32.0	34.5																																																																																																																																		
1×18	34.0	36.5																																																																																																																																		
1×19	36.0	38.5																																																																																																																																		
1×20	38.0	40.5																																																																																																																																		
1×21	40.0	42.5																																																																																																																																		
1×22	42.0	44.5																																																																																																																																		
1×23	44.0	46.5																																																																																																																																		
1×24	46.0	48.5																																																																																																																																		
1×25	48.0	50.5																																																																																																																																		
1×26	50.0	52.5																																																																																																																																		
1×27	52.0	54.5																																																																																																																																		
1×28	54.0	56.5																																																																																																																																		
1×29	56.0	58.5																																																																																																																																		
1×30	58.0	60.5																																																																																																																																		
1×31	60.0	62.5																																																																																																																																		
1×32	62.0	64.5																																																																																																																																		
1×33	64.0	66.5																																																																																																																																		
1×34	66.0	68.5																																																																																																																																		
1×35	68.0	70.5																																																																																																																																		
1×36	70.0	72.5																																																																																																																																		
1×37	72.0	74.5																																																																																																																																		
1×38	74.0	76.5																																																																																																																																		
1×39	76.0	78.5																																																																																																																																		
1×40	78.0	80.5																																																																																																																																		
H																																																																																																																																				
4.0																																																																																																																																				
4.3																																																																																																																																				
4.6																																																																																																																																				
C	Specification: Current Rating : 1.5AMP Temperature Range : -40℃to+105℃ Contact Resistance : 20mΩ Max Insulation Resistance : 1000MΩ Min Withstanding Voltage : AC 500V Material: Insulator : Polyester (UL94V-0) Standard:PBT/PA6T/LCP Contact: Bronze Plating : Au or Sn Over 50u" Ni							C																																																																																																																												
D	PCB LAYOUT							D																																																																																																																												
E	Type 1							E																																																																																																																												
F	Type 2							F																																																																																																																												
G								G																																																																																																																												
H	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">GENERAL TOLERANCES</td><td>SCALE: 1:1</td><td>NAME</td><td>DATE</td><td rowspan="3"> 深圳市联索连接器有限公司 SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD. 公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650 公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753 </td><td colspan="2">PART. NO: LSFH-0078</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>LINEAR</td><td>ANGLES</td><td>APPROVED</td><td></td><td></td><td>DWG. NO: ENDE1078</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0.0±0.25</td><td>X° REF±6°</td><td>DESIGNER</td><td></td><td></td><td>REV: A0</td><td>SHEET: 1/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UNIT: MM</td><td>0.00±0.15</td><td>X° ±3°</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>REV.</td><td colspan="2">REVISION RECORD</td><td>DATE</td><td>SIZE: A4</td><td>0.000±0.08</td><td>X° X'±2°</td><td>DRAWN</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>												GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	深圳市联索连接器有限公司 SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD. 公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650 公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753	PART. NO: LSFH-0078					LINEAR	ANGLES	APPROVED			DWG. NO: ENDE1078				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER			REV: A0	SHEET: 1/1				UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°						REV.	REVISION RECORD		DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN					H																																																																					
				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	深圳市联索连接器有限公司 SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD. 公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650 公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753	PART. NO: LSFH-0078																																																																																																																										
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO: ENDE1078																																																																																																																										
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER				REV: A0	SHEET: 1/1																																																																																																																									
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°																																																																																																																															
REV.	REVISION RECORD		DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN																																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																												